



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **710.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **1030.0000** mm | largura – espessura de **236.0000** mm | peso de **670,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **230/710**: **230/710-C3** | **230/710-C4** | **230/710-CC** | **230/710-CC/C3** | **230/710-CC/C3W33** | **230/710-CC/C4** | **230/710-CC/W33** | **230/710-CCK** | **230/710-CCK/C3** | **230/710-CCK/C3W33** | **230/710-CCK/C4** | **230/710-CCK/W33** | **230/710-E** | **230/710-E/C3** | **230/710-E/C3W33** | **230/710-E/C4** | **230/710-E/W33** | **230/710-EK** | **230/710-EK/C3** | **230/710-EK/C3W33** | **230/710-EK/C4** | **230/710-EK/W33** | **230/710-K** | **230/710-K/C3** | **230/710-K/C4** | **230/710-K/W33C3** | **230/710-KTV** | **230/710-KTV/C3** | **230/710-KTV/C4** | **230/710-TV** | **230/710-TV/C3** | **230/710-TV/C4**

outras designações para o rolamento **230/710**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	230/710
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	710.0000
medida (2) externo (mm)	1030.0000
medida (3) espessura (mm)	236.0000
medidas totais (mm)	710x1030x236

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 230/710 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: 11 - rolamentos

rolamento código: 230/710

rolamento 230/710 série: 21000

rolamento 230/710 variações: 230/710-C3 | 230/710-C4 | 230/710-CC | 230/710-CC/C3 | 230/710-CC/C3W33 | 230/710-CC/C4 | 230/710-CC/W33 | 230/710-CCK | 230/710-CCK/C3 | 230/710-CCK/C3W33 | 230/710-CCK/C4 | 230/710-CCK/W33 | 230/710-E | 230/710-E/C3 | 230/710-E/C3W33 | 230/710-E/C4 | 230/710-E/W33 | 230/710-EK | 230/710-EK/C3 | 230/710-EK/C3W33 | 230/710-EK/C4 | 230/710-EK/W33 | 230/710-K | 230/710-K/C3 | 230/710-K/C4 | 230/710-K/W33C3 | 230/710-KTV | 230/710-KTV/C3 | 230/710-KTV/C4 | 230/710-TV | 230/710-TV/C3 | 230/710-TV/C4

rolamento 230/710 conversões:

rolamento 230/710 medida interna (eixo-d): 710.0000 mm

rolamento 230/710 medida externa (tamanho-D): 1030.0000 mm

rolamento 230/710 medida espessura (largura-B): 236.0000 mm

rolamento 230/710 medidas totais: 710x1030x236 mm

rolamento 230/710 peso : 670,0000 kg

rolamento 230/710 NCM: 8482.30.00

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.